elastix®
FREEDOM TO COMMUNICATE

NLX4000
Elastix® Appliance

Servidor de Comunicaciones Unificadas Elastix

THE BIZZ AWARDS 2009 · 2010 Internet Telephony Product of the Year · 2011 Internet Telephony Product of the Year · 2012 Internet Telephony Product of the Year · Internet Telephony 2011 Excellence Awards · Internet Telephony 2012 Excellence Awards · 2011 Communications Solutions Product Of The Year · InfoWorld.com 2012 Awards BOSSIE

Elastix NLX4000 es una poderosa herramienta de comunicación que crece en total sinergia con su negocio. Manteniéndolo siempre en contacto con sus clientes, proveedores y colaboradores donde quiera que se encuentre.

Características

- Operadoras automáticas
- Correo de voz
- Correo de voz a correo electrónico
- Directorio de marcar por nombre
- Música en espera
- Llamadas en cascada
- Grupos de llamadas
- Nueva llamada entrante
- Cola de llamadas
- Selección de ruta automática
- Restricción de llamadas
- Apariencia de la línea
- Registro detallado de llamadas
- Direccionamiento de llamada
- Detección automática de faxes
- Filtrado de llamadas
- Toma de llamadas
  y muchas más.

Lleve su negocio a nuevas fronteras

El NLX4000 en conjunto con nuestro software Elastix® lo convierten en un servidor de comunicaciones unificadas poderoso que le permitirá crecer al ritmo de su empresa y a las necesidades que le exija el mercado.

El conjunto de características del NLX4000 le permitirá mantener sus comunicaciones siempre fluidas y sin interrupciones gracias a su sistema RAID por hardware y a su fácil acceso a sus discos y tarjetas PCI de expansión.

Especificaciones Técnicas

Telefonía	
Puertos Analógicos (FXO/FXS)	Configurable hasta 48*
Puertos Digitales	Configurable hasta 4 E1/T1/J1*
Extensiones (SIP/IAX)	Hasta 300*
Llamadas concurrentes	Hasta 120*
Slots PCI de expansión	2 PCIe - easy swap
Sistema Operativo	Elastix 32 bits - soporta 64 bits

Hardware	
CPU	1.86 GHz Dual Core
RAM	4 GB DDR3
Disco Duro (2do opcional)	500 GB HDD - 2.5"
RAID	Hardware RAID 1
Red	2x Gigabit Ethernet
Pantalla LCD	Frontal
Puertos USB	2 en panel posterior

Características de Operación	
Potencia Nominal	150 W, efficient PSU
Voltaje de Operación	100/240v Auto switching

Características Físicas	
Alto	2.64" (67 mm)
Ancho	17.32" (440 mm)
Profundidad	14.65" (372 mm)
Peso	4.3 Kg (9.5 lb)
Case Metálico	1.5U - Montable en rack de 19"

* Representa una estimación segura en un escenario básico.

Visita http://elx.ec/benchmark para más detalles.

© 2013 Elastix All rights reserved.